

# AdRC-EXP1

CompactPCI Express用サブラック

## ■ 概要 ■

AdRC-EXP1は、CompactPCI Express規格のCPUボードとCompactPCI Express規格のペリフェラルボード、およびCompactPCI規格のペリフェラルボードを混在して使用することのできるサブラックです。

cPCIe/cPCIブリッジボードを装着することにより、CompactPCI Express規格のペリフェラルボードおよびCompactPCI規格のペリフェラルボードを装着して使用することができます。

CompactPCI Express規格のペリフェラルボード(Type2)を最大3枚まで、CompactPCI規格のペリフェラルボードを最大6枚まで収容することができます。弊社製CompactPCI Express CPUボードA6EXP8021と共に使用するのに最適です。



## ■ 仕様 ■

準拠規格	PICMG EXP.0 R1.0 Specification PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification
入力電源	AC85~264V, 5A, 47~63Hz
電源容量	DC5V 10A DC5V(aux) 2A DC3.3V 10A DC12V 12.5A
ファン	3基
付属品	ACプラグ付きコード・予備ヒューズ
ホットスワップ・ホットプラグ	非対応
CPCI VIO	5Vまたは3.3Vに設定可能
外形寸法	320mm × 355mm × 305mm (W × H × D)
重量	10kg

## ■ 注文情報 ■

AdRC-EXP1-BRG cPCIe/cPCIブリッジボード付き

AdRC-EXP1 cPCIe/cPCIブリッジボード無し

※バックプレーンや筐体はご要望に応じてカスタマイズできますので、お気軽にお尋ねください。

## ■ 各スロットの機能 ■

バックレーンには9スロット幅で各スロットは下記の機能を有しています。

スロット	機能
1	CompactPCI Express規格のシステムスロットボード専用
2	未使用(2スロット幅のシステムスロットボード用の空きスペース)
3	cPCIe/cPCIバスブリッジ専用スロット
4	cPCIe Type2ペリフェラルスロットまたはcPCI 32bitペリフェラルスロット
5	同上
6	同上
7	cPCI 32bitペリフェラルスロット
8	cPCI 32bitペリフェラルスロット
9	cPCI 32bitペリフェラルスロット

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ※仕様、外観等は性能向上のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問合せコール  
03-5294-1731 (086-245-2861)

お問合せメール  
sales@advanet.co.jp

お問合せホームページ  
www.advanet.co.jp

DOWNLOAD ※ホームページにて、各ボードの最新マニュアル・付属FDがダウンロードできます。

Advanet Inc. 株式会社アドバネット  
www.advanet.co.jp

本社 〒700-0951 岡山県岡山市中616-4 .....Tel.086-245-2861 Fax.086-245-2860  
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目5-2 KDX鍛冶町ビル4F- .....Tel.03-5294-1731 Fax.03-5294-1734  
神戸開発センター 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2-1 御崎Uビル2F .....Tel.078-652-8100 Fax.078-652-8177

**安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水・油気・湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

総販売代理店

ISO9001  
認証取得  
4016-1995-AQ-KOB-RvA Rev1

ISO14001  
認証取得  
1426-1999-AE-KOB-RvA  
※スリット21

ISO27001  
認証取得  
01681-2006-AIS-KOB-JIPDEC  
※アドバネット