

Adsw2916F



FEATURES

- 19インチ/23インチ ラックマウント スイッチ
- 24ポート 10/100/1000 BASE-T、2ポート SFPスロット
- ファンレス設計
- ワイドレンジな動作温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$
- 12~58VDC電源入力(2系統)
- AC電源入力(オプション)

Adsw2916Fは、24Tx + 2SFPギガビットポートを備え、産業用ネットワークにおける通信トラフィックのニーズを満たします。

このアンマネージドスイッチは、産業用途だけでなく、鉄道用途にも使用可能です。

QoSとストーム制御機能を備えたAdsw2916Fは、コンパクトで多くのポートを備えており、産業用ネットワークで高い信頼性を提供します。標準/拡張動作温度、フロント/リアアクセス、およびAC / DCモデルのオプションがあり、様々なアプリケーションに対応します。



Specifications

仕様

Ethernet	Operating mode	Store and forward, L2 wire-speed/non-blocking switching engine
	MAC addresses	8K
	Jumbo frames	9K Bytes
	Copper RJ45 Ports	10/100/1000 Mbps speed auto negotiation; MDI/MDIX Auto-crossover
	SPF (pluggable) Ports	100/1000BaseSPF slot
	Fiber port connector	LC typically for fiber (depends on module)
	Flow control	IEEE 802.3x (Full Duplex) and Back-Pressure (Half Duplex)
	QoS	IEEE 802.1p
	Number of queues	8
	Traffic Shaper	Port-based Port shaping
Storm Control	Multicast/Broadcast/Flooding Storm Control per system basis enable/disable	
Power	Power input	Redundant Input Terminals; Reverse power protection
	Input voltage range	12-58 VDC or 100/240 VAC, 50Hz ~ 60 Hz
Indicators	Power Status indication	Indication of power input status
	Ethernet port indication	Link & Speed
Environmental & Compliances	Operating temperature range	-40 to +75°C (cold startup at -40°C)
	Storage temperature range	-40 to +85 °C
	Humidity	5 to 95% RH (non-condensing)
	Vibration, shock & freefall	Vibration: IEC60068-2-6
		Shock: IEC60068-2-27
		Free Fall: IEC60068-2-32
	Certification compliance	CE/FCC
	EMI	Radiated Emission: CISPR 22, EN55022 Class A Conducted Emission: EN55022 Class A
	EMS	ESD: IEC61000-4-2
		Radiated RF (RS): IEC61000-4-3
EFT: IEC61000-4-4		
Surge: IEC61000-4-5		
Conducted RF (CS): IEC61000-4-6		
RoHS and WEEE	RoHS (Pb free) and WEEE compliant	
MTBF	432,202 hours	
Mechanical	Ingress protection	IP30
	Dimensions	440 (W) x 44 (H) x 253 (D) mm
	Weight	Max. 3200g
	Installation option	19 / 23 inch rack mountable

お問い合わせメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。